



TECHNICKÉ ROZMERY POUŽITÝCH SKLADOVÝCH / NÁMORNÝCH KONTAJNEROV						
TYP KONTAJNERA	20' DC	40' DC	40' HC	45' HC	20' RF	40' HC RF
DĹŽKA VONK./VNÚT. /mm/	6058/5898	12192/12035	12192/12030	/13556	/5440	12192/11577
ŠÍRKA VONK./VNÚT. /mm/	2438/2350	2438/2350	2438/2350	/2352	/2294	2438/2294
VÝŠKA VONK./VNÚT. /mm/	2591/2390	2591/2393	2895/2690	/2695	/2237	2895/2509
OTVÁRANIE DVERÍ /šírka/výška/ /mm/	2340/2280	2339/2274	2340/2579	2340/2579	2286/2238	2290/2535
KAPACITA /cbm/	33	67	76	86	27,9	67
HMOTNOSŤ /kg/	2.200	3.700	3.930	4.590	2.750	4.150
NOSNOSŤ /kg/	24.800	28.800	28.570	27.910	24.250	28.350
STOHOVATELNOSŤ V PRÁZDNOM STAVE	3x	3x	3x	2x	2x	2x
NOSNÝ RÁM	oceľový	oceľový	oceľový	oceľový	oceľový	oceľový
OPLÁŠTENIE	oceľové	oceľové	oceľové	hliníkové	hliníkové	hliníkové
HRÚBKA OCEĽOVÉHO PLECHU /mm/	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	–	–	–
HRÚBKA HLINÍKOVÉHO PLECHU /mm/	–	–	–	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0
HRÚBKA DREVENEJ PODLAHY /mm/	22,0 - 25,0	22,0 - 25,0	22,0 - 25,0	22,0 - 25,0	–	–
HRÚBKA OCEĽOVEJ PODLAHY /mm/	–	–	–	–	–	–
TUNELY PRE VZV - VNÚT. ROZMER /mm/	1720	–	–	–	1720	–
ŠÍRKA TUNELA /mm/	355	–	–	–	355	–
MRAZIACA MECHANIKA CARRIER/THERMOKING	–	–	–	–	- 30/+ 30	- 30/+ 30
TEPELNÁ IZOLÁCIA	–	–	–	–	polyuretánová výplň	polyuretánová výplň
Rozmery, kapacita, hmotnosť a nosnosť kontajnerov sa môžu líšiť v závislosti od ich výrobcu.						
Kapacita mraziarenskeho kontajnera predstavuje max. možnú hodnotu naplnenia /t.j. nejde o maximálny objem/.						
Typové označenie DC, HC je pre skladové / námorné kontajnery.						
Typové označenie RF, HC RF je pre mraziarenské námorné kontajnery.						

Vectura s.r.o.

Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika / Slovak republic, www.vectura.sk, vectura@vectura.sk
 Identifikačné číslo organizácie IČO / Company Reg. Nr.: 44 742 886, IČ DPH / VAT No.: SK2022807534



TECHNICKÉ ROZMERY NOVÝCH KONTAJNEROV				
TYP KONTAJNERA	20' DV	20' HC	40' HC	20' OF
DĹŽKA VONK./VNÚT. /mm/	6058/5898	6058/5898	12192/12032	6055/5860
ŠÍRKA VONK./VNÚT. /mm/	2438/2350	2438/2350	2438/2350	2435/2270
VÝŠKA VONK./VNÚT. /mm/	2591/2390	2896/2695	2896/2695	2600/2300
OTVÁRANIE DVERÍ /šírka/výška/ /mm/	2343/2280	2340/2585	2343/2585	970/2050
KAPACITA /cbm/	33,1	37,3	76,2	33
HMOTNOSŤ /kg/	2.220	2.350	3.890	2.300
NOSNOSŤ /kg/	28.260	28.130	26.590	od 200 kg/m2
STOHOVATEĽNOSŤ V PRÁZDNOM STAVE	3x	3x	3x	2x
NOSNÝ RÁM	oceľový	oceľový	oceľový	oceľový
OPLÁŠTENIE	oceľové	oceľové	oceľové	oceľové
HRÚBKA OCEĽOVÉHO PLECHU /mm/	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1,5
HRÚBKA HLINÍKOVÉHO PLECHU /mm/	–	–	–	–
HRÚBKA DREVENEJ PODLAHY /mm/	22,0-25,0	22,0-25,0	22,0-25,0	22,0-25,0
HRÚBKA OCEĽOVEJ PODLAHY /mm/	–	–	–	–
TUNELY PRE VZV - VNÚT. ROZMER /mm/	1720	1720	1720	1140
ŠÍRKA TUNELA /mm/	355	355	355	355
TEPELNÁ IZOLÁCIA	–	–	–	minerál. vata
Rozmery, kapacita, hmotnosť a nosnosť kontajnerov sa môžu líšiť v závislosti od ich výrobcu.				
Typové označenie DV, HC je pre skladové / námorné kontajnery.				
Typové označenie OF je pre obytné / kancelárske kontajnery.				

Vectura s.r.o.

Hraničná 18, 821 05 Bratislava, Slovenská republika / Slovak republic, www.vectura.sk, vectura@vectura.sk
 Identifikačné číslo organizácie IČO / Company Reg. Nr.: 44 742 886, IČ DPH / VAT No.: SK2022807534